

Alfa Romeo

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды (для бензиновых и дизельных двигателей)

Класс вязкости масла по SAE	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
10W-40	-25	+40
15W-40	-15	+40

К применению рекомендуются:

- для бензиновых двигателей:
со свободным впуском - ACEA A2, A3 или API SH, SJ;
турбодвигатель - ACEA A3 или API SJ;
- для дизельных двигателей:
легковых автомобилей - ACEA B3 или API SJ;
Ducato - ACEA B3 или API SH, SJ.

Требования по интервалу замены масла

Модель автомобиля	Бензиновый двигатель		Турбодизель		JTD	
	км	мес.	км	мес.	км	мес.
145, 146, GTV, Spider, 156, 164, 166	20 000	18	10 000	18	20 000	18

Audi

Все требования аналогичные, как и для автомобилей "Volkswagen".

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Тип и класс вязкости масла по SAE, тип двигателя	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
Масла VW 500 00: Для бензиновых и дизельных двигателей:		
5W-30	ниже -30	выше +40
5W-40	ниже -30	выше +40
10W-30	ниже -30	выше +40
10W-40	ниже -30	выше +40
Масла без апробации VW 500 00:		
5W-30	ниже -30	+15

5W-40	ниже -30	+15
10W-30	ниже -30	+15
10W-40	ниже -30	+15
Масла VW 501 01 и VW 505 00: Для бензиновых и дизельных двигателей:		
5W-30	ниже -30	+15
5W-40	ниже -30	+15
5W-50	ниже -30	выше +40
10W-30	ниже -10	+15
10W-40	ниже -10	+15
10W-50	ниже -30	выше +40
10W-60	ниже -30	выше +40
15W-40	-10	выше +40
15W-50	-10	выше +40
20W-40	-10	выше +40
20W-50	-10	выше +40

По указанной рекомендации Ауди/Фольксваген.

В оригинале звучит так: масла 5w-30/40 и 10w-30/40, не получившие апробацию VW 500.00, только до +15С

Пояснение. Норма 500.00 специально введена для масел производимых по новым технологиям (синтез и крекинг), в результате чего VW делит масла 5w-30/40 и 10w-30/40 на малозагущенные (нормы 500.00 и 502.00) и сильнозагущенные (норма 501.00).

Критичность (высокая степень загущенности) в том, что требования SAE и VW по высокотемпературной вязкости для масел 5w-30/40 и 10w-30/40 очень различаются:

SAE: НТНСV > 2,9 мПа s

VW: НТНСV > 3,5 мПа s

Производителю минеральных масел 5w-30/40 и 10w-30/40, желающему получить допуск VW приходится очень загущать масло.

Однозначно, в процессе эксплуатации на интервале, рекомендованном VW, динамическая вязкость упадет ниже минимально допустимой (3,5 мПа s).

Отсюда ограничение по температуре применения.

Для наглядности удобно посмотреть на диапазоны применения масел VW 501.00 15w-40 и 20w-40 - до +40 С (ввиду меньшей загущенности, а значит стабильности).

Требуемые качество и вязкость масла для бензиновых двигателей

Модель автомобиля	Допущенные по спецификации VW	Класс вязкости по SAE	Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (НТНС), мПа*s
Модели выпуска до апреля 1999 г.	500 00	0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40	выше 3,5
Модели	501 01, 502 00	0W-30, 0W-40, 5W-30,	выше 3,5

выпуска до апреля 1999 г.		5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50	
Модели выпуска с мая 1999 г.	только 503 00	0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40	не ниже 2,9 и не выше 3,4
Audi S3 и Audi TT	только 503 01	0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40	выше 3,5

Примечание: для моделей выпуска до апреля 1999 г. не допускается применения масел, апробированных по VW 503 00, поскольку их высокотемпературная вязкость недостаточна для таких двигателей.

Требуемые качество и вязкость масла для дизельных двигателей

Модель автомобиля	Допущенные по спецификации VW	Класс вязкости по SAE	Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа*с
Модели выпуска до апреля 1999 г.	505 00	0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50	выше 3,5
Модели выпуска до апреля 1999 г.	505 01	5W-40	выше 3,5
Модели выпуска с мая 1999 г.	только 506 00	0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40	не ниже 2,9 и не выше 3,4

Примечание: для моделей выпуска до апреля 1999 г. не допускается применения масел, апробированных по VW 506 00, поскольку их высокотемпературная вязкость недостаточна для таких двигателей.

Требования по интервалу замены масла

Модель, тип двигателя и автомобиля	Интервал замены, км/год
Легковые автомобили выпуска с 1986 по 1999 г., при пробеге больше, чем 15 000 км/год:	
Бензиновые двигатели	15 000
Дизельные двигатели с прямым впрыском	15 000
Дизельные двигатели без наддува	7 500
Audi 80 с турбодизелем выпуска с 1993 г.	15 000
Audi 80 с турбодизелем выпуска до 1992 г.	7 500
Легковые автомобили выпуска с 2000 г., (за исключением Cabrio), обслуживаемые по программе LongLife-Service:	
Бензиновые двигатели	максим. 30 000/2
Дизельные двигатели V6-TDI	максим. 35 000/2

BMW**Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды**

Тип и класс вязкости масла по SAE, тип двигателя	Класс масла	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
Апробированные масла:			
0W-X	"Longlife-Oils" и "Special oils":	ниже -30	выше +30
5W-X	"Longlife-Oils" и "Special oils":	ниже -30	выше +30
10W-X	"Longlife-Oils":	-15	выше +30
10W-X	"Special oils":	-20	выше +30
Неапробированные масла: Бензиновый двигатель:			
5W-20	ACEA A2 или A3	ниже -30	0
5W-30	ACEA A2 или A3	ниже -30	+10
10W-30	ACEA A2 или A3	-20	+10
10W-40	ACEA A2 или A3	-20	+20
15W-40	ACEA A2 или A3	-15	выше +30
Дизельный двигатель:			
0W-30	ACEA A3 и B3	-30	+30
5W-30	ACEA A3 и B3	-30	+30
5W-40	ACEA A3 и B3	-30	выше +30
5W-50	ACEA A3 и B3	-30	выше +30
10W-30	ACEA A3 и B3	-20	+30
10W-40	ACEA A3 и B3	-20	выше +30
10W-60	ACEA A3 и B3	-20	выше +30

Апробированные масла.

После проверки качества и соответствия с дополнительными требованиями моторные масла включаются в списки допускаемых масел и им присваиваются категории:

- "Longlife-Oils",

- "Special-Oils".

К применению допускаются:

- для новых автомобилей (выпуска моделей с апреля 1998 г. для третьего ряда и моделей со сентября 1998 г. для остальных рядов) - только масла категории "Longlife-Oils";
- для остальных рекомендуется применять либо апробированные масла категорий "Longlife-Oils" и "Special-Oils", либо неапробированные следующих классов:
 - для бензиновых двигателей - ACEA A2, A3 или API SH/CD, SH/CE;
 - для дизельных двигателей - ACEA A3 и B3.

Требования по интервалу замены масла:

- по указанию инструкции по обслуживанию;
- в случае отсутствия указания:
 - через каждые 7 500 км,
 - два раза в год - до наступления зимнего сезона и после зимнего сезона.

Chrysler

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Класс вязкости масла по SAE	Минимальная температура, °С	Максимальная температура, °
15W-40	ниже -15	выше +40
5W-30	ниже -12	
10W-30	ниже -12	

К применению рекомендуются:

- для бензиновых двигателей - ACEA A1/B1 или API SH/CD;
- для дизельных двигателей - ACEA A1/B1 или API SH/CD.

Требования по интервалу замены масла:

- для бензиновых двигателей моделей с 1992 - 12 000 км или через 6 мес.;
- для бензиновых двигателей моделей с 1995 - 12 000 км или через 12 мес.;
- для турбодизелей всех моделей - 10 000 км или через 6 мес.;
- для турбодизелей моделей с 1995 - 10 000 км или через 12 мес.

Citroen

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Класс вязкости масла по	Минимальная температура,	Максимальная температура,
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

SAE	°C	°C
0W-40	-35	выше +40
5W-40	-30	выше +40
10W-40	-20	выше +40
10W-50	-20	выше +50
15W-50	-15	выше +50

К применению рекомендуются:

- для бензиновых двигателей - ACEA A3-96 или API SJ;
- для дизельных двигателей - ACEA B3-98 или API CF.

Требования по интервалу замены масла:

для моделей, выпущенных до 1999 г.:

- для бензиновых двигателей - 15 000 км;
- для дизельных двигателей - 10 000 км;

В тяжелых условиях работы:

- для бензиновых двигателей - 10 000 км;
- для дизельных двигателей - 7 500 км.;

для моделей, выпускаемых с 1999 г.:

- для бензиновых двигателей - 20 000 км;
- для дизельных двигателей - 15 000 км;
- для диз. двигателей с прямым впрыском - 20 000 км;

В тяжелых условиях работы:

- для бензиновых двигателей - 15 000 км;
- для дизельных двигателей - 10 000 км.;
- для диз. двигателей с прямым впрыском - 15 000 км;

Во всех случаях замена должна быть произведена один раз в год.

Daihatsu

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Класс вязкости масла по SAE, тип двигателя	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
Бензиновый двигатель:		
5W-30	ниже -30	+10

10W-30	-20	выше +40
10W-40	-20	выше +40
10W-50	-20	выше +40
20W-40	-15	выше +40
20W-50	-15	выше +40
Дизельный двигатель:		
5W-30	ниже -30	+10
10W-30	-20	выше +40
10W-40	-20	выше +40
10W-50	-20	выше +40
15W-40	-10	выше +40
20W-40	-10	выше +40
20W-50	-10	выше +40

К применению рекомендуются:

- для бензиновых двигателей - API SE или выше;
- для дизельных двигателей - API CD или выше.

Требования по интервалу замены масла:

- для бензиновых двигателей - 10 000 км;
- для Teries, Curore L 701, Sirion - 15 000 км или 12 мес.;
- для дизельных двигателей - 5 000 км.

Fiat

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды (для бензиновых и дизельных двигателей)

Класс вязкости масла по SAE	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
10W-40	-25	+40
15W-40	-15	+40

К применению рекомендуются:

- для бензиновых двигателей:
 - со свободным впуском - ACEA A2, A3 или API SH, SJ;
 - турбодвигатель - ACEA A3 или API SJ;
- для дизельных двигателей:
 - легковых автомобилей - ACEA B3 или API SJ;
 - Ducato - ACEA B3 или API SH, SJ/.

Требования по интервалу замены масла

Модель автомобиля	Бензиновый двигатель		Турбодизель		JTD	
	км	мес.	км	мес.	км	мес.
Cinquecento	15 000	12				
Seicento	15 000	12				
Panda	15 000	12				
Punto до 08.1999	15 000	18	7 500	18		
Punto с 09.1999	20 000	18	7 500	18		
Punto Cabrio	15 000	18	7 500	18		
Ulysse с 07.1998	20 000	12	15 000	12		
Bravo, Brava	20 000	18	10 000	18		
Barchetta	20 000	18	10 000	18		
Coupe Fiat	20 000	18	10 000	18		
Palio Weekend	20 000	18	10 000	18		
Marea	20 000	18	10 000	18		
Transporter	Бензиновый двигатель		Турбодизель		Дизель без наддува	
Scudo с 10.1998	20 000	18	15 000	12	15 000	12
Strada	20 000	18	10 000	18	-	-
Fiorino	15 000	12	7 500	12	7 500	12
Ducato с 10.1998	20 000	-	20 000	-	15 000	-
Ducato с 10.1998 2.8 idTD					10 000	-
Ducato 4x4	15 000	12	15 000	12	7 500	12

Ford

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Класс вязкости масла по SAE, тип двигателя	Класс масла	Минимальная температура, °С	Максимальная температура, °С
Бензиновые двигатели:			
5W-30	Ford WSS-M2C912-A1 или WSS-M2C913-A	ниже -20	выше +40
5W-40	ACEA A3/B3	ниже -20	выше +40
10W-30 (выпуска до 1998 г.)	ACEA A1/B1 или A2/B2	-20	выше +40
10W-40	ACEA A3/B3	-20	выше +40
15W-40	ACEA A2/B2 или	-15	выше +40

	A3/B3		
Дизельные двигатели:			
5W-30 (выпуска до 1998 г.)	ACEA A2 или A3	ниже -20	ниже +10
5W-40	ACEA A3/B3	ниже -20	выше +40
10W-30 (выпуска до 1998 г.)	ACEA A2/B2 или A3/B3	-20	выше +40
10W-40	ACEA A3/B3	-20	выше +40
15W-40	ACEA A2/B2 или A3/B3	-15	выше +40

К применению рекомендуются:

- для бензиновых двигателей выпуска до 1998 г.:
 - SAE 5W-30 Ford WSS-M2C912-A1 или WSS-M2C913-A;
 - SAE 10W-30 ACEA A1/B1 или A2/B2 или A3/B3;
 - SAE 5W-40 ACEA A3/B3;
 - SAE 10W-40 ACEA A3/B3
 - SAE 15W-40 ACEA A2/B2 или A3/B3
- для дизельных двигателей выпуска до 1998 г.:
 - SAE 5W-40 ACEA A3/B3;
 - SAE 10W-30 ACEA A1/B1 или A2/B2 или A3/B3;
 - SAE 10W-40 ACEA A3/B3
 - SAE 15W-40 ACEA A2/B2 или A3/B3
- для всех бензиновых и дизельных двигателей выпуска с 1998 г., за исключением 1,9 TDI (Galaxy) и 2,5 DI (Transit):
 - SAE 5W-30 Ford WSS-M2C912-A1 или WSS-M2C913-A;
- для двигателей 1,9 TDI (Galaxy) и 2,5 DI (Transit) выпуска с 1998 г.:
 - SAE 5W-40 ACEA A3/B3;
 - SAE 10W-40 ACEA A3/B3.

Требования по интервалу замены масла по времени:

- все модели за исключением "Maverick Diesel" - один раз в год;
- "Maverick Diesel", "Sierra 2,3 Diesel" (до 01.1986), "Transit 2,4 Diesel" - через каждые 6 месяцев.

Требования по интервалу замены масла по километражу

Модель	Интервал замены, км
Escort Turbo	10 000
Sierra Cosworth	10 000
2,3 Sierra Diesel (выпуска до 01.1986 г.)	7 500
2,5 Granada Diesel	7 500
2,5 Scorpio Diesel (за исключением TCI двигателей)	10 000
Probe GT (выпуск до 1994 г.)	10 000
Probe GT (выпуск с 1994 г.)	15 000

Probe 24V (выпуск до 1994 г.)	10 000
Probe 24V (выпуск с 1994 г.)	15 000
Maverick (с турбодизелем)	10 000
Maverick (с бензиновым двигателем)	15 000
Explorer	10 000
Windstar	10 000
Galaxy (как с бензиновым, так и с дизельным двигателем)	15 000
Все остальные легковые автомобили	10 000
Все остальные легковые автомобили (выпуск с 09.1991 г., за исключением ОНС, Diesel-, TD-, Endura-DETC, TCI-двигатели)	15 000
Econovan (все)	10 000
Transit	10 000
Transit (с 02,1992 дизели без турбонаддува и с 1994 г. - и с турбонаддувом)	15 000

Honda

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Бензиновые двигатели: Дизельный двигатель "Accord CF1":

Класс вязкости масла по SAE, тип двигателя	Класс масла	Минимальная температура, °С	Максимальная температура, °С
5W-30	API SG или SH	ниже -30	+35
10W-30	API SG или SH	-20	+35
10W-40	API SG или SH	-20	выше +40
15W-40	API SG или SH	-15	выше +40
20W-40	API SG или SH	-10	выше +40
5W-30	API SG или SH	ниже -30	-10
5W-40	API SG или SH	ниже -30	-10
10W-30	API SG или SH	-20	+20
10W-40	API SG или SH	-20	выше +40
10W-50	API SG или SH	-20	выше +40

15W-40	API SG или SH	0	выше +40
15W-50	API SG или SH	0	выше +40
20W-40	API SG или SH	0	выше +40
20W-50	API SG или SH	0	выше +40

Требования по интервалу замены масла:

- бензиновые двигатели, нормальные условия работы - 10 000 км или 12 мес.;
- бензиновые двигатели, тяжелые условия работы - 5 000 км или 6 мес.;
- бензиновые двигатели, выпуск с 1999 г. - 15 000 км или 12 мес.;
- дизельные двигатели - 10 000 км или 12 мес.

Hyundai

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Класс вязкости масла по SAE	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
5W-30	ниже -30	+10
5W-40	ниже -30	выше +40
10W-30	-25	+40
10W-40	ниже -30	выше +40
10W-50	ниже -30	выше +40
15W-40	-15	выше +40
15W-50	-15	выше +40
20W-40	-10	выше +40
20W-50	-10	выше +40
10W-40 Castrol GXL	ниже -30	выше +40

Допускаемый класс качества масла для всех двигателей: ACEA A2/B3 или API SG/CD или SH/CF

Требования по интервалу замены масла:

- бензиновые двигатели выпуска моделей до 1992 г. включительно - 10 000 км или 12 мес.;
- бензиновые двигатели выпуска моделей с 1993 г. - 15 000 км или 12 мес.;
- дизельные двигатели - 7 500 км или 6 мес.

Jaguar

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Класс вязкости масла по SAE	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
0W-40 Mobil 1 - для всех двигателей XK8, AJ6/AJ16/V12	ниже -30	+50
5W-20	ниже -30	-10
0W-30 синтетическое (не допускается двигателю AJ16)	ниже -30	+40
5W-30 синтетическое (не допускается двигателю AJ16)	ниже -30	+40
0W-30 не полностью синтетическое (не допускается двигателю AJ16)	ниже -30	+10
5W-30 не полностью синтетическое (не допускается двигателю AJ16)	ниже -30	+10
5W-40	ниже -30	+40
5W -50	-30	выше +40
10W-30	-15	+15
10W-40	-15	+40
10W-50	-15	+40
10W-60	-15	выше +40
15W-40	0	выше +40
15W-50	0	выше +40
20W-40	0	выше +40
20W-50	0	выше +40

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - класс API SG/CD или SH;
- для двигателя XJR выпуска 1995 г. - класс API SH и CCMC G5/PD2;
- для двигателя XK8 - Mobil 1 SAE 0W-40;
- для всех двигателей AJ6, AJ16, V12 (5,3 и 6,0) - Mobil 1 SAE 0W-40.

Требования по интервалу замены масла:

- бензиновые двигатели - 12 000 км;
- бензиновые двигатели выпуска с 1994 г. - 16 000 км.

Jeep

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Класс вязкости масла по SAE,	Минимальная	Максимальная
------------------------------	-------------	--------------

тип двигателя	температура, °С	температура, °С
Бензиновые двигатели:		
15W-40	-5	выше +40
Дизельные двигатели:		
5W-30	ниже -30	-10
10W-30	-15	+40
15W-40	-5	выше +40
20W-40	0	выше +40
20W-50	0	выше +40

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - класс CCMC G5 или G4, API SG или SG/CD;
- для турбодизелей. - класс CCMC PD2, API SG/CD.

Требования по интервалу замены масла:

- бензиновые двигатели, выпуска моделей до 1992 - 12 000 км или 6 мес.;
- бензиновые двигатели, выпуска моделей с 1995 - 12 000 км или 12 мес.;
- дизельные двигатели 2,1 л - 8 000 км или 6 мес.
- дизельные двигатели 2,5 л - 10 000 км или 12 мес.

Kia Motors

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Класс вязкости масла по SAE, тип двигателя	Минимальная температура, °С	Максимальная температура, °С
Для всех двигателей:		
5W-20	ниже -30	-20
5W-30	ниже -30	0
10W-30	-25	+30
10W-40	-25	выше +50
10W-50	-25	выше +50

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - класс API SG или выше;
- для дизельных двигателей - класс API CF-4.

Требования по интервалу замены масла

Модель	Интервал замены, км	Интервал замены, мес.
--------	---------------------	-----------------------

Pride до 10.1998 г. выпуска	12 000	12
Pride с 11.1998 г. выпуска	15 000	12
Sephia до 06.1995 г. выпуска	12 000	6
Sephia с 07.1995 до 10.1998 г. выпуска	12 000	12
Sephia с 11.1998 г. выпуска	15 000	12
Clarus до 10.1998 г. выпуска	12 000	12
Clarus с 11.1998 г. выпуска	15 000	12
Sportage	10 000	6
Besta	10 000	6
Rocsta	10 000	6
Pregio	10 000	6
Shurma	15 000	12
Camival	15 000	12
Roadster	15 000	12

Lada

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Класс вязкости масла по SAE, тип двигателя	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:		
5W-30	-30	+30
10W-30	-25	+35
10W-40	-25	+45
15W-40	-20	+45
15W-50	-20	+45
20W-40	-15	+45
Для дизельных двигателей:		
5W-30	-25	+30
10W-30	-20	+35
10W-40	-20	+45
15W-40	-15	+45
15W-50	-15	+45
20W-40	-10	+45

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - класс ACEA A3, API SG, SH или выше;
- для дизельных двигателей - класс API CD/SF или выше.

Требования по интервалу замены масла:

- бензиновые двигатели:
 - Samara - 20 000 км или 12 мес.;
 - другие - 15 000 км или 12 мес.;
- дизельные двигатели - 7 500 км или 12 мес.

Lancia

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды (для бензиновых и дизельных двигателей)

Класс вязкости масла по SAE	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
10W-40	-25	+40
15W-40	-15	+40

К применению рекомендуются:

- для бензиновых двигателей:
 - со свободным впуском - ACEA A2, A3 или API SH, SJ;
 - турбодвигатель - ACEA A3 или API SJ;
- для дизельных двигателей:
 - легковых автомобилей - ACEA B3 или API SJ;
 - Ducato - ACEA B3 или API SH, SJ/.

Требования по интервалу замены масла

Модель автомобиля	Бензиновый двигатель		Турбодизель		JTD	
	км	мес.	км	мес.	км	мес.
Y	15 000	18				
Z с 07.1998	20 000	12	15 000	12		
Delta, Delta HPE	20 000	18	10 000	18	20 000	18
Dedra, Dedra SW	20 000	18	10 000	18	20 000	18
Lybra, Lybra SW	20 000	18	10 000	18	20 000	18
k, k SW, k Coupe	20 000	18	20 000	18	20 000	18

Land-Rover "Defenden", "Discovery", "Range", "Rover", "Freelander"

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды для бензиновых и дизельных двигателей

Класс вязкости масла по SAE	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

0W-30	ниже -30	+35
5W-30	-25	+35
5W-40	-25	выше +35
5W-50	-25	выше +35
10W-30	-20	+35
10W-40	-20	выше +35
10W-50	-20	выше +35
10W-60	-20	выше +35
15W-40	-15	выше +35
15W-50	-15	выше +35
20W-40	-10	выше +35
20W-50	-10	выше +35

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - класс ACEA A2, A3;
- для дизельных двигателей:
кроме VM и 6 цили. турбодизелей - класс ACEA B2, B3, B4;
VM - класс ACEA E1, E2, E3;
6 цили. турбодизели - только класс ACEA A3.

Требования по интервалу замены масла:

- для бензиновых двигателей:
 - выпуска до 1990 г. - 10 000 км;
 - выпуска с 1990 г. - 20 000 км;
- для дизельных двигателей - 10 000 км;
 - "Freelander" - 20 000 км.

Mazda

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Класс вязкости масла по SAE, тип двигателя	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:		
5W-30	ниже -30	0
10W-30	-25	выше +40
Для дизельных двигателей:		
5W-30	ниже -30	+10
10W-30	-20	выше +40
Для двигателей "Mazda 121 Тип ZQ":		
5W-40	-30	выше +40

5W-50	-30	выше +40
10W-30	-20	выше +40
10W-40	-20	выше +40
15W-40	-10	выше +40

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - класс API SG;
 - выпущенных до 05.1991 г. - класс API SG или API SE, SF;
- для дизельных двигателей. - класс API CD.

Требования по интервалу замены масла:

- бензиновые двигатели:
 - без наддува - 10 000-15 000 км или 12 мес.;
 - турбодвигатель - 5 000 км или 12 мес.;
 - роторно-поршневой - 10 000 км или 12 мес.;
- дизельные двигатели:
 - PN - 5 000 км или 12 мес.;
 - 4EE1-T - 7 500 км или 12 мес.;
 - другие - 10 000/15 000 км или 12 мес.

Mercedes-Benz

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды для бензиновых двигателей серии (BR) 100 и дизельных двигателей серии 600

Класс вязкости масла по SAE	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
0W-30	ниже -30	выше +30
0W-40	ниже -30	выше +30
0W-50	ниже -30	выше +30
5W-30	ниже -30	выше +30
5W-40	ниже -30	выше +30
5W-50	ниже -30	выше +30
10W-30	-20	+30
10W-40	-20	+30
10W-50	-20	+30
10W-60	-20	+30
15W-40	-15	выше +30
15W-50	-15	выше +30
20W-40	-5	выше +30
20W-50	-5	выше +30

Для двигателей "Mercedes-Benz", согласно спецификации Blatt 223.2, к применению допускаются только апробированные масла, которые прошли дополнительные испытания на соответствие требованиям спецификаций (Betriebsstoffvorschriften):

- для бензиновых двигателей серии 100 - Blatt 229.1;
- для дизельных двигателей серии 600:
 - с турбокомпрессором (ATL) - Blatt 228.5, 229.1.
 - без турбокомпрессора (ATL) - Blatt 227.1, 228.1, 228.3, 228.5, 229.1.

Апробированные масла включены поименно в списки допускаемых к применению материалов.

Требования по интервалу замены масла:

- бензиновые двигатели:
 - модели выпуска до 1979 г. - 7 500 км или 6 мес.;
 - модели выпуска с 1980 г. - 10 000-15 000 км или 12 мес.;
- дизельные двигатели:
 - модели выпуска до 1979 г. - 5 000 км или 6 мес.;
 - модели выпуска с 1980 г. - 10 000-15 000 км или 12 мес.

Mitsubishi

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды для бензиновых и дизельных двигателей

Класс вязкости масла по SAE	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
5W-40	-30	выше +50
10W-40	-20	выше +50
15W-40	-15	выше +50
15W-50	-15	выше +50

Примечание:

** для масел 5w-40 температурный диапазон выше +50 только для масел ACEA A3 (еврорекомендации Мицубиси)*

** для масел 0w-30, 5w-30 температурный диапазон выше +40 только для масел ACEA A3*

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - класс API SG или выше;
- для дизельных двигателей. - класс ACEA B2 или выше.

Требования по интервалу замены масла:

- бензиновые двигатели:
 - без наддува - 15 000 км или 12 мес.;
 - турбодвигатель - 7 500 км или 12 мес.;
- дизельные двигатели - 7 500 км или 12 мес.;

Nissan

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Класс вязкости масла по SAE, тип двигателя	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:		
0W-30	ниже -40	-15
5W-20	ниже -30	-10
5W-30	ниже -30	+15
10W-30	-20	выше +40
10W-40	-20	выше +40
10W-50	-20	выше +40
15W-40	-20	выше +40
15W-50	-20	выше +40
20W-40	-10	выше +40
20W-50	-10	выше +40
10W	-20	+15
20W-20	-10	выше +40
Для дизельных двигателей:		
5W-20	ниже -30	-10
5W-30	ниже -30	+15
10W-30	-20	+20
10W-40	-20	+30
10W-50	-20	выше +40
15W-40	-20	выше +40
15W-50	-20	выше +40
20W-40	-10	выше +40
20W-50	-10	выше +40
10W	-20	0
20W	-20	0
20W-20	-10	+20
30	0	+30
40	+20	выше +40
50	+20	выше +40

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - класс API SG, SH или выше;
- для дизельных двигателей - класс API CD, CE или выше.

Требования по интервалу замены масла:

- бензиновые двигатели:
 - без наддува - 15 000 км или 12 мес.;
 - турбодвигатель - 10 000 км или 12 мес.;
- дизельные двигатели для пассажирских легковых автомобилей:
 - без наддува - 10 000 км или 6 мес.;
 - турбодвигатель - 10 000 км или 6 мес.;
- дизельные двигатели для коммерческих автомобилей:
 - без наддува - 10 000 км или 6 мес.;
 - турбодвигатель - 5 000 км или 6 мес.;
 - "Pick-Up D21" - 5 000 км или 6 мес.;
 - "Patrol GR" - 10 000 км или 6 мес.;
 - "Trade", L8M Serie, Eco-T - 10 000 км или 6 мес.

Opel

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Тип и класс вязкости масла по SAE, тип двигателя	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
Всесезонное масло для бензиновых двигателей:		
5W-30	-20	+20
10W-40	-20	выше +40
10W-50	-20	выше +40
10W-60	-20	выше +40
15W-40	-15	выше +40
15W-50	-15	выше +40
20W-40	-10	выше +40
20W-50	-10	выше +40
Низковязкие масла для бензиновых и дизельных двигателей:		
0W-30	ниже -30	выше +40
0W-40	ниже -30	выше +40
5W-30	ниже -30	выше +40
5W-40	ниже -30	выше +40
5W-50	ниже -30	выше +40
10W-30	-20	выше +40

Примечание: для Astra OPC допускаются только масла SAE 0W-X, 5W-X, 10W-X, где X - SAE 30 или выше.

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - класс ACEA A2 или A3;
- для дизельных двигателей:

- моделей выпуска до 1995 г. - класс ACEA B2 или B3;
- моделей выпуска с 1995 г. - класс ACEA B3;
- X25DT - класс ACEA A3/B3

Требования по интервалу замены масла:

- бензиновые двигатели - 15 000 км или 12 мес.;
- дизельные двигатели:
 - "Omega-B" с двигателем X25DT - 10 000 км или 12 мес.;
 - другие модели выпуска до 1995 г. - 7 500 км или 12 мес.;
 - другие модели выпуска с 1995 г. - 15 000 км или 12 мес.;

Peugeot

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды для бензиновых и дизельных двигателей

Класс вязкости масла по SAE	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
5W-30	-30	+25
5W-40	-30	+40
10W-30	-20	+25
10W-40	-20	+40
10W-50	-20	+50
15W-40	-15	+40
15W-50	-15	+50
20W-50	-5	+50

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - класс ACEA A3, API SH или SJ;
- для дизельных двигателей - класс ACEA B3, API CD или CF.

Требования по интервалу замены масла

Модель, тип двигателя и автомобиля	Нормальные условия работы, км/мес.	Тяжелые условия работы, км/мес.
Бензиновые двигатели	30 000/24	20 000/12
Дизельные двигатели:		
с прямым впрыском	20 000/24	15 000/12
без прямого впрыска	15 000/24	10 000/12
MODELL 93		
Легковой автомобиль:		
Бензиновый двигатель	10 000	5 000
Дизельный двигатель	10 000	5 000

Коммерческий автомобиль:		
Бензиновый двигатель	10 000	5 000
Дизельный двигатель	7 500	5 000
Другие автомобили:		
Бензиновый двигатель:		
504 4x4 "Dangel"	7 500	5 000
505 N9T-E	7 500	5 000
Дизельный двигатель:		
504	7 500	5 000
505	7 500	5 000
505 Turbo	7 500	5 000
J5 (1,9 и 2,5 л)	7 500	5 000
J9	7 500	5 000

Porsche

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Тип и класс вязкости масла по SAE	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
АПРОБИРОВАННЫЕ МАСЛА		
Всесезонные, низковязкие, синтетические или масла гидрокрекинга		
0W-30	ниже -30	+40
0W-40	ниже -30	выше +40
5W-30	ниже -30	+40
5W-40	ниже -30	выше +40
5W-50	ниже -30	выше +40
10W-30	-20	+40
10W-40	-20	выше +40
10W-50	-20	выше +40
10W-60	-20	выше +40
НЕАПРОБИРОВАННЫЕ МАСЛА		
5W-20	ниже -30	-10
5W-30	ниже -30	0
5W-40	-20	+20
10W-30	-20	+20
10W-40	-20	+35
15W-40	-10	выше +40
15W-50	-10	выше +40
20W-40	-5	выше +40

20W-50	-5	выше +40
--------	----	----------

Требуемое качество масла:

Для автомобилей "Porsche" рекомендуется применять проверенные и апробированные масла.

В случае отсутствия апробации, следует применять масла для бензиновых двигателей класса ACEA A3 или API SJ.

Требования по интервалу замены масла:

- турбодвигатели, в зависимости от модели - 10 000 - 20 000 км;
- двигатели без наддува - 20 000 км.

Renault

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Класс вязкости масла по SAE, тип двигателя	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей без наддува:		
5W-40	-30	выше +30
5W-50	-30	выше +30
10W-30	-20	выше +30
10W-40	-20	выше +30
10W-50	-20	выше +30
15W-40	-15	выше +30
15W-50	-15	выше +30
Для бензиновых двигателей с турбонаддувом:		
5W-40	-30	выше +30
5W-50	-30	выше +30
10W-40	-20	выше +30
10W-50	-20	выше +30
15W-50	-15	выше +30
Для дизельных двигателей:		
5W-30	-30	+25
5W-40	-30	выше +30
5W-50	-30	выше +30
10W-40	-20	выше +30
15W-40	-15	выше +30

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - класс ACEA A2, A3 или API SH;
- для дизельных двигателей. - класс ACEA B2, B3 или API CF.

Требования по интервалу замены масла:

- бензиновые двигатели:
 - без наддува - 10 000 км;
 - турбодвигатель с водяным охлаждением турбины - 10 000 км;
 - турбодвигатель без водяного охлаждения турбины - 5 000 км;
 - "Laguna", начиная с выпуска 09.1995 г. - 15 000 км;
 - "Laguna Grandtour" - 15 000 км;
 - "Megane" - 15 000 км;
- дизельные двигатели - 7 500 км;
 - "Megane" - 10 000 км.

Во всех моделях замена масла - один раз в год.

Rover. Все модели, Mini, MG.

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды для бензиновых и дизельных двигателей

Класс вязкости масла по SAE	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
0W-30	ниже -30	+35
0W-40	ниже -30	выше +35
0W-50	ниже -30	выше +35
0W-60	ниже -30	выше +35
5W-30	ниже -30	+35
5W-40	ниже -30	выше +35
5W-50	ниже -30	выше +35
5W-60	ниже -30	выше +35
10W-30	-20	+35
10W-40	-20	выше +35
10W-50	-20	выше +35
10W-60	-20	выше +35

Примечание: для двигателей K 1,8 и M47R только SAE 0W-30, 5W-30 и 10W-30.

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - класс ACEA A3;
- для дизельных двигателей:
 - кроме VM и 6 цилиндровых турбодизелей - класс ACEA B2, B3, B4;
 - VM - класс ACEA E2, E3.

Требования по интервалу замены масла:

- для всех двигателей легковых автомобилей - 20 000 км или 12 мес;
- для R 75 - 25 000 км или 12 мес.

Saab

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды:

- общая рекомендация для автомобилей Saab - классы вязкости SAE 10W-30 и 10W-40;
- летом - можно применять SAE 15W-40;
- при продолжительной низкой температуре ниже -20°C - SAE 5W-30 или 5W-40.

Масла SAE 5W-X должны быть синтетическими или полусинтетическими.

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - класс ACEA A2 или A3 и API SG или выше;
- для дизельных двигателей - класс ACEA B2 или B3 и API CD или выше.

Требования по интервалу замены масла

- для всех двигателей - через 20 000 км или 1 раз в год.

Skoda

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды для бензиновых и дизельных двигателей

Класс вязкости масла по SAE	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
10W-30	ниже -20	+15
15W-40	-10	+40
15W-50	-10	выше +40
20W-50	-10	выше +40

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - апробированные масла согласно требованиям VW 500 00, VW 501 01 или VW 502 00, или не ниже класса CCMC G4 или G5;
- для дизельных двигателей - апробированные масла согласно требованиям VW 505 00, или не ниже класса CCMC PD2.

Требования по интервалу замены масла:

- модели выпуска до 12.1992 г. - 10 000 км или 12 мес.;
- модели выпуска с 01.1993 г. - 15 000 км или 12 мес.;

- дизельные двигатели - 7 500 км или 12 мес.

Subaru

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Класс вязкости масла по SAE, тип двигателя	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
бензиновые двигатели:		
Класс вязкости масла по SAE	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
5W-30	ниже -30	+30
10W-30	-20	+30
10W-40	-20	выше +40
10W-50	-20	выше +40
15W-40	-15	выше +40
15W-50	-15	выше +40
20W-50	-10	выше +40

Требуемое качество масла

Класс ACEA A1 или A2 или A3 и API SH или SJ.

Требования по интервалу замены масла:

- модели выпуска до 1992 г. - 12 500 км или 6 мес.;
- модели выпуска с 1992 г. - 12 500 км или 12 мес.;
- "Justy" начиная с 1996 г. - 10 000 км или 6 мес.;
- "Justy" начиная с 1999 г. - 15 000 км или 12 мес. При эксплуатации в тяжелых условиях замену следует проводить чаще.

Suzuki

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды для бензиновых и дизельных двигателей

Класс вязкости масла по SAE	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
5W-40	ниже-30	выше +40
5W-50	ниже-30	выше +40
10W-30	ниже-30	выше +40
10W-40	ниже-30	выше +40
10W-50	-20	выше +40

10W-60	ниже-30	выше +40
15W-40	-20	выше +40
15W-50	-10	выше +40
20W-50	-10	выше +40

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - класс API SH или выше;
- для дизельных двигателей - класс API CE или выше.

Требования по интервалу замены масла

Модель, тип двигателя и автомобиля	Нормальные условия работы, км/мес.	Тяжелые условия работы, км/мес.
Бензиновые двигатели:		
Модели выпуска до 1997 г.	10 000/12	5 000/6
Модели выпуска с 1998 г.	15 000/12	7 500/6
Дизельные двигатели:		
Модели выпуска до 1997 г.	5 000/6	7 500/6
Модели выпуска с 1998 г.	7 500/12	7 500/6

Toyota

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Класс вязкости масла по SAE, тип двигателя	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:		
5W-30	ниже -30	+10
10W-30	-20	выше +40
10W-40	-20	выше +40
10W-50	-20	выше +40
20W-40	-20	выше +40
20W-50	-20	выше +40
20W-20	-10	+15
30	+5	выше +40
Для дизельных двигателей:		
5W-30	ниже -30	+10
10W-30	-20	+40
10W-40	-20	выше +40
10W-50	-20	выше +40

15W-40	-10	выше +40
20W-40	-10	выше +40
20W-50	-10	выше +40
20W-20	-10	+15
30	+5	выше +40

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей - класс API SF или SG или выше;
- для дизельных двигателей. - класс API CD или выше.

Требования по интервалу замены масла:

- бензиновые двигатели:
 - без наддува - 15 000 км;
 - турбодвигатели - 7 500 км;
- дизельные двигатели - 10 000 км.

Volvo

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Класс вязкости масла по SAE, тип двигателя	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:		
5W-30	ниже -30	+30
5W-40	ниже -30	+40
10W-30	-20	+30
10W-40	-20	+40
15W-40	-15	выше +40
20W-40	-5	выше +40
Для дизельных двигателей:		
5W-30	ниже -30	+30
10W-30	-20	+20
15W-40	-10	выше +40
20W-40	-5	выше +40
Для дизельных двигателей S40/V40:		
5W-40 CCMC PD2	ниже -30	+10
10W-40 CCMC PD2	-20	+30
15W-40 CCMC PD2	-15	выше +40

Требуемое качество масла:

- для бензиновых двигателей:
 - без наддува - класс ACEA A2 или CCMC G4 или G5 или API SG/CD;
 - для турбодвигателей - класс CCMC G5;
- для дизельных двигателей. - класс ACEA B2 или CCMC PD2 или API SG/CD.

Требования по интервалу замены масла:

- бензиновые двигатели - 15 000 км;
- дизельные двигатели - 15 000 км.

При эксплуатации в тяжелых условиях - 7 500 км или 6 мес.

Volkswagen-Seat

Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды

Тип и класс вязкости масла по SAE, тип двигателя	Минимальная температура, °C	Максимальная температура, °C
Масла VW 500 00: Для бензиновых и дизельных двигателей:		
5W-30	ниже -30	выше +40
5W-40	ниже -30	выше +40
10W-30	ниже -30	выше +40
10W-40	ниже -30	выше +40
Масла без апробации VW 500 00:		
5W-30	ниже -30	+15
5W-40	ниже -30	+15
10W-30	ниже -30	+15
10W-40	ниже -30	+15
Масла VW 501 01 и VW 505 00: Для бензиновых и дизельных двигателей:		
5W-30	ниже -30	+15
5W-40	ниже -30	+15
5W-50	ниже -30	выше +40
10W-30	ниже -10	+15
10W-40	ниже -10	+15
10W-50	ниже -30	выше +40
10W-60	ниже -30	выше +40
15W-40	-10	выше +40
15W-50	-10	выше +40
20W-40	-10	выше +40

20W-50	-10	выше +40
--------	-----	----------

Требуемые качество и вязкость масла для бензиновых двигателей

Модель автомобиля	Допущенные по спецификации VW	Класс вязкости по SAE	Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа*с
Модели выпуска до 1999 г.	500 00	0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40	выше 3,5
Модели выпуска до 1999 г.	501 01,502 00	0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50	выше 3,5
Модели выпуска с 2000 г. без LongLife обслуживания	500 00	0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40	выше 3,5
Модели выпуска с 2000 г. без LongLife обслуживания	501 01,502 00	0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50	выше 3,5
Модели выпуска с 2000 г. без LongLife обслуживания	503 00	0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40	не ниже 2,9 и не выше 3,4
Модели выпуска с 2000 г. с LongLife обслуживанием	только 503 00	0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40	не ниже 2,9 и не выше 3,4

Примечание: для моделей выпуска до апреля 1999 г. не допускается применения масел, апробированных по VW 503 00, поскольку их высокотемпературная вязкость недостаточна для таких двигателей.

Требуемые качество и вязкость масла для дизельных двигателей

Модель автомобиля	Допущенные по спецификации VW	Класс вязкости по SAE	Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа*с
Модели выпуска до 1999 г.	505 00	0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-40,	выше 3,5

		20W-50	
Модели выпуска до 1999 г.	505 01	5W-40	выше 3,5
Модели выпуска с 2000 г. без LongLife обслуживания	505 00	0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50	выше 3,5
Модели выпуска с 2000 г. с LongLife обслуживанием	только 506 00	0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40	не ниже 2,9 и не выше 3,4
Двигатели с насос-форсункой, модели выпуска до 1999 г.	только 505 01	5W-40	выше 3,5
Двигатели с насос-форсункой, модели выпуска с 2000 г. без LongLife обслуживания	только 505 01	5W-40	выше 3,5
Lupo 3L (ANY), выпуска с 2000 г. без LongLife обслуживания	только 506 00	0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40	не ниже 2,9 и не выше 3,4

Примечание: для моделей выпуска до апреля 1999 г. не допускается применения масел, апробированных по VW 506 00, поскольку их высокотемпературная вязкость недостаточная для таких двигателей.

Требования по интервалу замены масла для пассажирских автомобилей

Модель, тип двигателя и автомобиля	Интервал замены, км/мес.
Выпуска с 1986 по 1996 г.:	
Бензиновые двигатели	15 000/12
Дизельные двигатели	15 000/12
Дизельные двигатели (некоторые серии)	7 500/12
Выпуска с 1997 по 1999 г.:	
Бензиновые двигатели	15 000/12
Дизельные двигатели	15 000/12
Выпуска с 2000 г. Lupo, Polo, Polo Classic, Polo Variant, Golf Cabriolet, Sharan:	
Бензиновые двигатели	15 000/12
Дизельные двигатели	15 000/12
Обслуживание LongLife: Выпуска с 2000 г. Golf, Bora, New Beetle, Passat:	

Бензиновые двигатели	30 000/24
Дизельные двигатели	30 000/24

Требования по интервалу замены масла для коммерческих автомобилей

Модель, тип двигателя и автомобиля	Интервал замены, км/мес.
Выпуска с 1986 по 1996 г. ("Transporter", LT, "Caddy"):	
Все бензиновые двигатели и дизельные - "Transporter" с двигателем ACV и "Caddy" с двигателем AEY при пробеге больше, чем 15 000 км/год	15 000/12
Дизельные двигатели при пробеге больше, чем 10 000 км/год (за исключением двигателя ACV)	10 000/12
Дизельные двигатели при пробеге больше, чем 7 500 км/год (за исключением двигателя AEY)	7 500/12
Выпуска с 1997 по 1999 г. ("Transporter", "Caddy"):	
Все бензиновые двигатели и дизельные - "Transporter" с двигателем ACV и "Caddy" с двигателями AEY и AEU при пробеге больше, чем 15 000 км/год	15 000/12
"Transporter" дизельные двигатели при пробеге больше, чем 10 000 км/год (за исключением двигателя ACV)	10 000/12
"Caddy" дизельные двигатели при пробеге больше, чем 7 500 км/год (за исключением двигателей AEY и AEU)	7 500/12
LT выпуска с 1997 г.:	
Бензиновый двигатель	15 000/12
Дизельный двигатель:	22 500/12
Обслуживание LongLife:	
Transporter с двигателем TDI, выпуска с 2000	по инструкции
Transporter с двигателем TDI, выпуска с 2000, суровые условия работы	15 000/12